



K O M P E T E N Z E R L E B E N

Technisches Datenblatt

Verfasser: PIJ 07/01/2014

Blanke•LEVITO

Einfache Verlegehilfe für Fliesenbeläge ohne Überzähne

Eigenschaften

- Stabil
- Einfach
- Wiederverwendbar (Keile)

Produktbeschreibung

Blanke•Levito ist ein dreiteiliges Hilfsset zum Vermeiden von Überzähnen, speziell bei großformatigen Fliesen und Platten. Das Set besteht aus einer T-förmigen Zugplatte aus Kunststoff mit integrierter Sollbruchstelle am Übergang der Zugplatte, einem Kunststoff-Spannkeil mit Rasterung und einer für die jeweilige Fliesenstärke einstellbaren Spannzange.

Einsatzgebiete

Blanke•LEVITO kann als Verlegehilfe bei großformatigen Fliesen bei der Dünnbettverlegung im Wand- und Bodenbereich eingesetzt werden. Blanke•LEVITO erleichtert das Ausrichten der zueinander gerichteten Fliesenkanten. Durch den Einsatz von Blanke•LEVITO kann eine höhere Verlegequalität erreicht werden.

Verarbeitung

Unebene Untergründe müssen vor der Fliesenverlegung ausgeglichen werden. Dies kann nicht durch den Einsatz von Blanke•LEVITO vernachlässigt werden.

Nachdem die erste Fliese verlegt ist, werden die t-förmigen Zugplatten unter die Fliese geschoben. Anschließend wird die nächste Fliese eingelegt. Die gerasterten Keile werden dann in die Aufnahme geschoben und mit der Hand festgedrückt. Die endgültige Ausrichtung der Keile erfolgt mit der Spannzange. An dieser ist die entsprechende Fliesendicke einzustellen.



Technische Daten

Material:	Kunststoff
Fugenbreite:	ab 2 mm
Für Fliesenstärken von:	5 – 15 mm
Verpackungseinheit Set:	Bestehend aus 1 Stk Zange, je 100 Zugplatten und 100 Keilen im Eimer
Verpackungseinheit einzeln:	1 Stk Zange 500 Zugplatten 500 Keile (mehrfach verwendbar)

Verbrauch:

TABELLE WIRD NOCH EINGEFÜGT

Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen deren schriftlicher Bestätigung.